Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1 30004 Murcia T: 968 35 86 00 (C.I.F. P-3003000 A)



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE GEA Y TRUYOLS, CELEBRADO EL DÍA DIECISEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS

En Gea y Truyols, a dieciséis de junio de dos mil veintidós, siendo las veintiuna horas y veinte minutos, en el Centro Municipal - Avda. Mediterráneo, 5 de Gea y Truyols, se reúne en el Pleno de la Junta Municipal para celebrar sesión ordinaria, con la presencia de la Presidenta Dña. Mª José Rodríguez Buendía, asistida por la Secretaria-Administradora Dña. Raquel Climent Valiente, que ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos.

Asistentes:

Presidenta:

D^a M^a José Rodríguez Buendía (CIUDADANOS).

Vocales:

- D. David Baquero Martínez (CIUDADANOS).
- D^a Luisa Rodríguez Buendía (CIUDADANOS).

Ausentes:

- D. Vicente Manuel Pérez Gracia (CIUDADANOS).
- D^a Sharon Denise Johnson (CIUDADANOS).
- D. Julián Pérez Castillo (PSOE).
- Da. Jennifer Pérez López (PSOE).
- D. Valeriano Pérez Pérez (PSOE).
- D^a. Teresa Rosario Martínez González (PP).

El número de vocales asistentes es de tres.

La Sra. Presidenta, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que pueda ser celebrada, inicia la sesión.

- 1. Mociones de la Presidenta:
- 1.1.- APROBACIÓN DEL CONJUNTO DE GASTOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE GEA Y TRUYOLS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA TERCIA 2022.

La Sra. Administradora informa que los vocales han recibido conjuntamente con la convocatoria los presupuestos correspondientes a la celebración de las fiestas patronales organizadas por la Junta Municipal, incidiendo que a estos gastos hay que añadir otros que por distintos motivos no se han podido enviar junto con la convocatoria: los correspondientes a la celebración de la Fiesta de la Espuma por $242 \in$, al suministro de bebidas para celebración del Concurso de Migas por importe de $801,21 \in$, y con respecto al alquiler de caseta informa que la empresa inicial ha declinado la oferta y por tanto se ha tenido que sustituir por otra empresa que oferta un importe de $544,50 \in$.

Por todo lo anterior, el conjunto de gastos que va a acometer la Junta Municipal de Gea y Truyols para la celebración de las fiestas patronales de la pedanía es de nueve mil trescientos cincuenta y ocho euros con cincuenta y tres céntimos (9.358,53 €), distribuidos del siguiente modo:

EMPRESA	OBJETO	PRECIO
ASOCIACIÓN SOCIO -CULTURAL	CONCIERTO 30 JULIO 2022	700 €
LA MARIMORENA		

Glorieta de España, 1 30004 Murcia T: 968 35 86 00 (C.I.F. P-3003000 A)



ASOCIACION AMIGOS DE LA	ACTUACION BANDA RECUERDOS EL	500 €
MUSICA SUCINA	16 JULIO 2022	
JUAN PEDRO BELANDO	CARROZAS Y JUGUETES	665,50 €
ASOCIACION CULTURAL	DIANA FLOREADA 31 JULIO	730 €
HUAPANGO MUSICAL		
HINCHABLES & EVENTOS	HINCHABLES VARIOS 24 JULIO 2022	1208,79 €
CARLEÓN		
ASOCIACION KARPEDIEM	ACTUACION DUO RED 1 AGOSTO	605 €
ASOCIACION CULT. JURASSIC	CONCIERTO 31 JULIO	968 €
BAND		
ASOCIACION KARPE DIEM	ACTUACION THE WALKMAN BAND	605 €
	22 JULIO	
VANESSA CANTOS	ACTUACION MUSICAL SERENDIPITY	484 €
	29 JULIO	
M. ANGEL ALCARAZ	REFRESCOS Y ACEITE PARA	801,21 €
	CONCURSO DE MIGAS	
M. ANGEL ALCARAZ	INGREDIENTES PAELLA GIGANTE	456,43 €
LIDIA MARTIN	ACTUACION MUSICAL 23 JULIO	848 €
ALQUIBARSA	ALQUILER CASETA	544,50 €
HINCHABLES & EVENTOS	FIESTA DE LA ESPUMA	242,00 €
CARLEÓN		

Además, se propone que esta cantidad se aumente hasta los 10.500 € como techo máximo de gasto, en previsión de que alguna de estas empresas no pudiera finalmente realizar la prestación y hubiera que sustituirla.

Sometida la propuesta a votación, ésta es aprobada por unanimidad.

1.2.- TRANSFERENCIA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA JM GEA Y TRUYOLS, DEL CAPÍTULO IV (SUBVENCIONES) AL CAPÍTULO II (GASTO CORRIENTE).

La Sra. Presidenta explica el contenido de la propuesta, indicando que se trataría de transferir la cantidad íntegra (454 €) establecida en el capítulo IV de subvenciones al capítulo II de gasto corriente.

ACUERDO: "Instar al Ayuntamiento de Murcia a transferir la totalidad de la cantidad presupuestaria establecida en el presupuesto de gasto de la Junta Municipal de Gea y Truyols, en el Capítulo IV (subvenciones) al Capítulo II (gasto corriente), concretamente a la aplicación presupuestaria: 22609 (actividades culturales y deportivas)".

Sometida la propuesta a votación, ésta es aprobada por unanimidad.

1.3.- APROBACIÓN DEL GASTO Y VALORACIÓN DE LA OBRA "REPARACIÓN DE FIRME CAMINOS CASAS DEL MAESTRO Y PINO DONCEL (GEA Y TRUYOLS) POR IMPORTE DE CATORCE MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (14.604,51 €)

Anexo I

La Sra. Presidenta procede a explicar el contenido de la propuesta.

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1 30004 Murcia T: 968 35 86 00 (C.I.F. P-3003000 A)



ACUERDO:

"Aprobación del gasto y valoración de la obra –Reparación de firme Caminos Casas del Maestro y Pino Doncel (Gea y Truyols)- por importe de catorce mil seiscientos cuatro euros con cincuenta y un céntimos $(14.604,51 \ \epsilon)$ ".

Sometida la propuesta a votación, ésta es aprobada por unanimidad.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y treinta minutos, de la que como Secretaria-Administradora extiendo la presente acta, que consta de tres folios. CERTIFICO:

V°B°

La Presidenta de la Junta Municipal de Gea y Truyols Dña. Mª José Rodriguez Buendía

La Secretaria-Administradora Dña. Raquel Climent Valiente

01	CAMINO PINO DONCEL, 28						
PUa020	mI CORTE DE FIRME DE HORMIGÓN O AS	FÁLTICO					
	Corte de firme de hormigón o a	sfáltico con me	edios mai	nuales v/o			
	mecánicos.			, a.a			
	ENTRADA №28	1	8,00		8,00		
	ENTRONQUES	2	4,00		8,00 16,00	1,80	28,80
J01AF070	m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENT	TO HORMIGÓN EN MA	ASA e=15/25	cm	10,00	1,00	20,00
OUTAI OI O	Demolición y levantado de pavi						
	15/25 cm de espesor, incluso ca		9				
	combro resultante al lugar de ac						
	transporte a planta de RCD. Incl	uida parte prop	orcional	de medios			
	auxiliares.						
	ENTRADA №28	1	8,00	0,20	1,60	0.75	
J03DF020	m3 FRESADO DE FIRME (MBC)				1,60	3,75	6,00
JU3DFU2U	Fresado de firme de mezcla bitu	uminosa on calid	onto on c	occión com			
	pleta o semicalzada, incluso car						
	o planta de reciclaje o lugar de	•	-				
		1	30,00	4,00 0,05			
	ENTRONQUES	2	4,00	1,50 0,05	-	06.00	177.7
J03CZ015	m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 100% P.M.				6,60	26,93	177,74
	Zahorra artificial, husos ZA(40)/Z		s de hase	con 60 %			
	de caras de fractura, puesta en o	•					
	cluso preparación de la superfic						
			•				
	cm de espesor, medido sobre p	erfil. Desgaste d	de los án	geles de			
	cm de espesor, medido sobre p los áridos < 30. Árido con marca	erfil. Desgaste o ado CE y DdP (I	de los án	geles de			
	cm de espesor, medido sobre p	erfil. Desgaste o ado CE y DdP (I	de los án	geles de	24,00		
Jon Voore	cm de espesor, medido sobre p los áridos < 30. Árido con marca taciones) según Reglamento (UI	erfil. Desgaste o ado CE y DdP (I E) 305/2011. 1	de los án Declaraci 30,00	geles de ón de pres-	24,00 24,00	16,26	390,24
J03VC210	cm de espesor, medido sobre p los áridos < 30. Árido con marca	erfil. Desgaste o ado CE y DdP (I E) 305/2011. 1 e=5 cm D.A.<30 EN P	de los án Declaraci 30,00	geles de ón de pres-		16,26	390,24
J03VC210	cm de espesor, medido sobre p los áridos < 30. Árido con marca taciones) según Reglamento (UE m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S SUPERFICIES INC. SELLADO DE JUNTA	erfil. Desgaste c ado CE y DdP (I E) 305/2011. 1 e=5 cm D.A.<30 EN P	de los án Declaraci 30,00 PEQUEÑAS	geles de ón de pres- 4,00 0,20		16,26	390,2
U03VC210	cm de espesor, medido sobre p los áridos < 30. Árido con marca taciones) según Reglamento (UE m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S SUPERFICIES INC. SELLADO DE JUNTA Suministro y puesta en obra de	erfil. Desgaste c ado CE y DdP (I E) 305/2011. 1 e=5 cm D.A.<30 EN P AS M.B.C. tipo AC-	de los án Declaraci 30,00 PEQUEÑAS	geles de ón de pres- 4,00 0,20		16,26	390,24
U03VC210	cm de espesor, medido sobre p los áridos < 30. Árido con marca taciones) según Reglamento (UE m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S SUPERFICIES INC. SELLADO DE JUNTA Suministro y puesta en obra de capa de rodadura de 5 cm de es	erfil. Desgaste of ado CE y DdP (I E) 305/2011. 1 e=5 cm D.A.<30 EN P AS M.B.C. tipo AC- spesor, con árid	de los án Declaraci 30,00 PEQUEÑAS -16 SURF dos con c	geles de ón de pres- 4,00 0,20 50/70 S en lesgaste de		16,26	390,24
U03VC210	cm de espesor, medido sobre p los áridos < 30. Árido con marca taciones) según Reglamento (UE m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S SUPERFICIES INC. SELLADO DE JUNTA Suministro y puesta en obra de	erfil. Desgaste of ado CE y DdP (I E) 305/2011. 1 e=5 cm D.A.<30 EN P AS M.B.C. tipo AC- spesor, con árid ompactada, inclu	de los án Declaraci 30,00 PEQUEÑAS -16 SURF dos con c uido rieg	geles de ón de pres- 4,00 0,20 50/70 S en lesgaste de o asfáltico,		16,26	390,2
U03VC210	cm de espesor, medido sobre p los áridos < 30. Árido con marca taciones) según Reglamento (UE m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S SUPERFICIES INC. SELLADO DE JUNTA Suministro y puesta en obra de capa de rodadura de 5 cm de es los ángeles < 30, extendida y co	erfil. Desgaste of ado CE y DdP (I E) 305/2011. 1 e=5 cm D.A.<30 EN P AS M.B.C. tipo AC- spesor, con árid ompactada, include de elevación d	de los án Declaraci 30,00 PEQUEÑAS -16 SURF dos con c uido rieg le tapas e	geles de ón de pres- 4,00 0,20 550/70 S en lesgaste de o asfáltico, e imborna-		16,26	390,24
J03VC210	cm de espesor, medido sobre p los áridos < 30. Árido con marca taciones) según Reglamento (UE m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S SUPERFICIES INC. SELLADO DE JUNTA Suministro y puesta en obra de capa de rodadura de 5 cm de es los ángeles < 30, extendida y co filler de aportación, betún y p.p.	erfil. Desgaste of ado CE y DdP (I E) 305/2011. 1 e=5 cm D.A.<30 EN P AS M.B.C. tipo AC- spesor, con árid ompactada, include elevación d n marcado CE y	de los án Declaraci 30,00 FEQUEÑAS -16 SURF dos con c uido rieg le tapas e DdP (De	geles de ón de pres- 4,00 0,20 550/70 S en lesgaste de o asfáltico, e imborna-		16,26	390,24
J03VC210	cm de espesor, medido sobre p los áridos < 30. Árido con marca taciones) según Reglamento (UE m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S SUPERFICIES INC. SELLADO DE JUNTA Suministro y puesta en obra de capa de rodadura de 5 cm de es los ángeles < 30, extendida y co filler de aportación, betún y p.p. les a la nueva rasante. Árido cor	erfil. Desgaste of ado CE y DdP (I E) 305/2011. 1 e=5 cm D.A.<30 EN P AS M.B.C. tipo AC- spesor, con árid ompactada, include elevación d n marcado CE y	de los án Declaraci 30,00 FEQUEÑAS -16 SURF dos con c uido rieg le tapas e DdP (De	geles de ón de pres- 4,00 0,20 550/70 S en lesgaste de o asfáltico, e imborna-		16,26	390,24
J03VC210	cm de espesor, medido sobre p los áridos < 30. Árido con marca taciones) según Reglamento (UE m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S SUPERFICIES INC. SELLADO DE JUNTA Suministro y puesta en obra de capa de rodadura de 5 cm de es los ángeles < 30, extendida y co filler de aportación, betún y p.p. les a la nueva rasante. Árido cor	erfil. Desgaste of ado CE y DdP (I E) 305/2011. 1 e=5 cm D.A.<30 EN P AS M.B.C. tipo AC- spesor, con árid ompactada, include elevación d n marcado CE y	de los án Declaraci 30,00 FEQUEÑAS -16 SURF dos con c uido rieg le tapas e DdP (De	geles de ón de pres- 4,00 0,20 550/70 S en lesgaste de o asfáltico, e imborna-	24,00		
	cm de espesor, medido sobre p los áridos < 30. Árido con marca taciones) según Reglamento (UE m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S SUPERFICIES INC. SELLADO DE JUNTA Suministro y puesta en obra de capa de rodadura de 5 cm de es los ángeles < 30, extendida y co filler de aportación, betún y p.p. les a la nueva rasante. Árido cor de prestaciones) según Reglama	erfil. Desgaste of ado CE y DdP (I E) 305/2011. 1 e=5 cm D.A.<30 EN P AS M.B.C. tipo AC- spesor, con árid ompactada, inclu- de elevación d n marcado CE y ento (UE) 305/2	de los án Declaraci 30,00 FEQUEÑAS -16 SURF dos con c uido rieg le tapas e DdP (De 2011.	geles de ón de pres- 4,00 0,20 550/70 S en lesgaste de o asfáltico, e imborna- claración	24,00	16,26	
U03VC210 E04SMS050	cm de espesor, medido sobre p los áridos < 30. Árido con marca taciones) según Reglamento (UE m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S SUPERFICIES INC. SELLADO DE JUNTA Suministro y puesta en obra de capa de rodadura de 5 cm de es los ángeles < 30, extendida y co filler de aportación, betún y p.p. les a la nueva rasante. Árido cor de prestaciones) según Reglame m2 SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/F	erfil. Desgaste of ado CE y DdP (I E) 305/2011. 1 e=5 cm D.A.<30 EN P AS M.B.C. tipo AC- spesor, con árid ompactada, incluide elevación de n marcado CE y ento (UE) 305/2	de los án Declaraci 30,00 PEQUEÑAS -16 SURF dos con duido rieg le tapas e DdP (De 2011. 30,00	geles de ón de pres- 4,00 0,20 550/70 S en lesgaste de o asfáltico, e imborna- claración	24,00		
	cm de espesor, medido sobre p los áridos < 30. Árido con marca taciones) según Reglamento (UE m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S SUPERFICIES INC. SELLADO DE JUNTA Suministro y puesta en obra de capa de rodadura de 5 cm de es los ángeles < 30, extendida y co filler de aportación, betún y p.p. les a la nueva rasante. Árido cor de prestaciones) según Reglama m2 SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/F Solera de hormigón en masa HN	erfil. Desgaste of ado CE y DdP (IE) 305/2011. 1 e=5 cm D.A.<30 EN PAS M.B.C. tipo AC-spesor, con árido per ado CE y de elevación do marcado CE y ento (UE) 305/2 1 e/20/I e=15cm c/FiBRA M-20/P/20/I de	de los án Declaraci 30,00 FEQUEÑAS -16 SURF dos con cuido rieg le tapas e DdP (De 2011. 30,00	geles de ón de pres- 4,00 0,20 550/70 S en lesgaste de o asfáltico, e imborna- claración 4,00 e espesor,	24,00		
	cm de espesor, medido sobre p los áridos < 30. Árido con marca taciones) según Reglamento (UE m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S SUPERFICIES INC. SELLADO DE JUNTA Suministro y puesta en obra de capa de rodadura de 5 cm de es los ángeles < 30, extendida y co filler de aportación, betún y p.p. les a la nueva rasante. Árido cor de prestaciones) según Reglamo m2 SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/F Solera de hormigón en masa HN elaborado en obra, armado con	erfil. Desgaste of ado CE y DdP (IE) 305/2011. 1 e=5 cm D.A.<30 EN PAS M.B.C. tipo ACspesor, con árido de elevación do marcado CE y ento (UE) 305/2 1 e=15cm c/FIBRA M-20/P/20/I de fibras de polip	de los án Declaraci 30,00 FEQUEÑAS -16 SURF dos con cuido rieg le tapas e DdP (De 2011. 30,00 AS 15 cm d ropileno,	geles de ón de pres- 4,00 0,20 50/70 S en desgaste de o asfáltico, e imborna- claración 4,00 e espesor, , i/vertido,	24,00		
	cm de espesor, medido sobre p los áridos < 30. Árido con marca taciones) según Reglamento (UE m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S SUPERFICIES INC. SELLADO DE JUNTA Suministro y puesta en obra de capa de rodadura de 5 cm de es los ángeles < 30, extendida y co filler de aportación, betún y p.p. les a la nueva rasante. Árido cor de prestaciones) según Reglame m2 SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/F Solera de hormigón en masa HN elaborado en obra, armado con colocación, p.p. de juntas, aserra	erfil. Desgaste of ado CE y DdP (IE) 305/2011. 1 e=5 cm D.A.<30 EN PAS M.B.C. tipo ACspesor, con árido mpactada, include elevación do marcado CE y ento (UE) 305/2 1 1/20/I e=15cm c/FIBRA M-20/P/20/I de fibras de polipado de las misma	de los án Declaraci 30,00 PEQUEÑAS -16 SURF dos con de uido rieg le tapas e DdP (De 2011. 30,00 AS 15 cm d ropileno, nas y frat	geles de ón de pres- 4,00 0,20 550/70 S en lesgaste de o asfáltico, e imborna- claración 4,00 e espesor, , i/vertido, asado. Se-	24,00		
	cm de espesor, medido sobre p los áridos < 30. Árido con marca taciones) según Reglamento (UE m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S SUPERFICIES INC. SELLADO DE JUNTA Suministro y puesta en obra de capa de rodadura de 5 cm de es los ángeles < 30, extendida y co filler de aportación, betún y p.p. les a la nueva rasante. Árido cor de prestaciones) según Reglame m2 SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/F Solera de hormigón en masa HN elaborado en obra, armado con colocación, p.p. de juntas, aserra gún NTE-R55 y EHE. Componen	erfil. Desgaste of ado CE y DdP (IE) 305/2011. 1 e=5 cm D.A.<30 EN PAS M.B.C. tipo AC-spesor, con árido mpactada, include elevación do marcado CE y ento (UE) 305/2 1 1/20/I e=15cm c/FIBRA M-20/P/20/I de fibras de polipado de las mismotes del hormigo	de los án Declaraci 30,00 PEQUEÑAS -16 SURF dos con cuido rieg le tapas e DdP (De 2011. 30,00 AS 15 cm d ropileno, nas y frat ón y fibra	geles de ón de pres- 4,00 0,20 50/70 S en lesgaste de o asfáltico, e imborna- claración 4,00 e espesor, , i/vertido, asado. Se- as con mar-	24,00		
	cm de espesor, medido sobre p los áridos < 30. Árido con marca taciones) según Reglamento (UE m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S SUPERFICIES INC. SELLADO DE JUNTA Suministro y puesta en obra de capa de rodadura de 5 cm de es los ángeles < 30, extendida y co filler de aportación, betún y p.p. les a la nueva rasante. Árido cor de prestaciones) según Reglama m2 SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/F Solera de hormigón en masa HN elaborado en obra, armado con colocación, p.p. de juntas, aserra gún NTE-R55 y EHE. Componen cado CE y DdP (Declaración de p	erfil. Desgaste of ado CE y DdP (IE) 305/2011. 1 e=5 cm D.A.<30 EN PAS M.B.C. tipo AC-spesor, con árido mpactada, include elevación do marcado CE y ento (UE) 305/2 1 1/20/I e=15cm c/FIBRA M-20/P/20/I de fibras de polipado de las mismotes del hormigo	de los án Declaraci 30,00 PEQUEÑAS -16 SURF dos con cuido rieg le tapas e DdP (De 2011. 30,00 AS 15 cm d ropileno, nas y frat ón y fibra	geles de ón de pres- 4,00 0,20 50/70 S en lesgaste de o asfáltico, e imborna- claración 4,00 e espesor, , i/vertido, asado. Se- as con mar-	24,00		
	cm de espesor, medido sobre p los áridos < 30. Árido con marca taciones) según Reglamento (UE m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S SUPERFICIES INC. SELLADO DE JUNTA Suministro y puesta en obra de capa de rodadura de 5 cm de es los ángeles < 30, extendida y co filler de aportación, betún y p.p. les a la nueva rasante. Árido cor de prestaciones) según Reglame m2 SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/F Solera de hormigón en masa HN elaborado en obra, armado con colocación, p.p. de juntas, aserra gún NTE-R55 y EHE. Componen	erfil. Desgaste of ado CE y DdP (IE) 305/2011. 1 e=5 cm D.A.<30 EN PAS M.B.C. tipo AC-spesor, con árido mpactada, include elevación do marcado CE y ento (UE) 305/2 1 1/20/I e=15cm c/FIBRA M-20/P/20/I de fibras de polipado de las mismotes del hormigo	de los án Declaraci 30,00 PEQUEÑAS -16 SURF dos con cuido rieg le tapas e DdP (De 2011. 30,00 AS 15 cm d ropileno, nas y frat ón y fibra	geles de ón de pres- 4,00 0,20 50/70 S en lesgaste de o asfáltico, e imborna- claración 4,00 e espesor, , i/vertido, asado. Se- as con mar-	24,00		
E04SMS050	cm de espesor, medido sobre p los áridos < 30. Árido con marca taciones) según Reglamento (UE m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S SUPERFICIES INC. SELLADO DE JUNTA Suministro y puesta en obra de capa de rodadura de 5 cm de es los ángeles < 30, extendida y co filler de aportación, betún y p.p. les a la nueva rasante. Árido cor de prestaciones) según Reglame m2 SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/F Solera de hormigón en masa HN elaborado en obra, armado con colocación, p.p. de juntas, aserra gún NTE-R55 y EHE. Componen cado CE y DdP (Declaración de p (UE) 305/2011. ENTRADA Nº28	erfil. Desgaste of ado CE y DdP (IE) 305/2011. 1 e=5 cm D.A.<30 EN PAS M.B.C. tipo ACspesor, con árido perocedada, incluidade elevación do marcado CE y ento (UE) 305/2 1 e-15cm c/FIBRA M-20/P/20/I de fibras de poliperado de las mismo tes del hormigo prestaciones) se	de los án Declaraci 30,00 PEQUEÑAS -16 SURF dos con cuido rieg le tapas e DdP (De 2011. 30,00 AS 15 cm d ropileno, nas y frat ón y fibra egún Reg	geles de ón de pres- 4,00 0,20 50/70 S en desgaste de o asfáltico, e imborna- claración 4,00 e espesor, i/vertido, asado. Se- as con mar- glamento	24,00 120,00 120,00		1.329,60
E04SMS050	cm de espesor, medido sobre p los áridos < 30. Árido con marca taciones) según Reglamento (UE m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S SUPERFICIES INC. SELLADO DE JUNTA Suministro y puesta en obra de capa de rodadura de 5 cm de es los ángeles < 30, extendida y co filler de aportación, betún y p.p. les a la nueva rasante. Árido cor de prestaciones) según Reglame m2 SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/F Solera de hormigón en masa HN elaborado en obra, armado con colocación, p.p. de juntas, aserra gún NTE-R55 y EHE. Componen cado CE y DdP (Declaración de p (UE) 305/2011. ENTRADA Nº28 PA DESPLAZAMIENTO EQUIPO FRESADOR	erfil. Desgaste of ado CE y DdP (IE) 305/2011. 1 e=5 cm D.A.<30 EN PAS M.B.C. tipo AC-spesor, con áridompactada, include elevación do marcado CE y ento (UE) 305/2 1 //20/I e=15cm c/FIBRA M-20/P/20/I de fibras de polipado de las mismotes del hormigo prestaciones) se al AX Y MINI-EXCAVADO	de los án Declaraci 30,00 FEQUEÑAS -16 SURF dos con o uido rieg le tapas e DdP (De 2011. 30,00 AS 15 cm d ropileno, nas y frat ón y fibra egún Reg 8,00 DRA	geles de ón de pres- 4,00 0,20 50/70 S en lesgaste de o asfáltico, e imborna- claración 4,00 e espesor, i/vertido, asado. Se- as con mar- glamento 1,50	120,00 120,00 120,00	11,08	1.329,60
E04SMS050	cm de espesor, medido sobre p los áridos < 30. Árido con marca taciones) según Reglamento (UE m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S SUPERFICIES INC. SELLADO DE JUNTA Suministro y puesta en obra de capa de rodadura de 5 cm de es los ángeles < 30, extendida y co filler de aportación, betún y p.p. les a la nueva rasante. Árido cor de prestaciones) según Reglamo m2 SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/F Solera de hormigón en masa HN elaborado en obra, armado con colocación, p.p. de juntas, aserra gún NTE-R55 y EHE. Componen cado CE y DdP (Declaración de p (UE) 305/2011. ENTRADA Nº28 PA DESPLAZAMIENTO EQUIPO FRESADOR Partida Alzada para desplazamie	erfil. Desgaste of ado CE y DdP (IE) 305/2011. 1 e=5 cm D.A.<30 EN PAS M.B.C. tipo ACspesor, con áridompactada, include elevación do marcado CE y ento (UE) 305/2 1 //20/I e=15cm c/FIBRA M-20/P/20/I de fibras de polipado de las mismotes del hormigo prestaciones) se ento de equipo ento de equipo	de los án Declaraci 30,00 PEQUEÑAS -16 SURF dos con cuido rieg le tapas e DdP (De 2011. 30,00 AS 15 cm d ropileno, nas y frat ón y fibra egún Reg 8,00 DRA de fresa	geles de ón de pres- 4,00 0,20 50/70 S en lesgaste de o asfáltico, e imborna- claración 4,00 e espesor, i/vertido, asado. Se- as con mar- glamento 1,50	120,00 120,00 120,00	11,08	1.329,60
	cm de espesor, medido sobre p los áridos < 30. Árido con marca taciones) según Reglamento (UE m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S SUPERFICIES INC. SELLADO DE JUNTA Suministro y puesta en obra de capa de rodadura de 5 cm de es los ángeles < 30, extendida y co filler de aportación, betún y p.p. les a la nueva rasante. Árido cor de prestaciones) según Reglame m2 SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/F Solera de hormigón en masa HN elaborado en obra, armado con colocación, p.p. de juntas, aserra gún NTE-R55 y EHE. Componen cado CE y DdP (Declaración de p (UE) 305/2011. ENTRADA Nº28 PA DESPLAZAMIENTO EQUIPO FRESADOR	erfil. Desgaste of ado CE y DdP (IE) 305/2011. 1 e=5 cm D.A.<30 EN PAS M.B.C. tipo ACspesor, con áridompactada, include elevación do marcado CE y ento (UE) 305/2 1 //20/I e=15cm c/FIBRA M-20/P/20/I de fibras de polipado de las mismotes del hormigo prestaciones) se ento de equipo ento de equipo	de los án Declaraci 30,00 PEQUEÑAS -16 SURF dos con cuido rieg le tapas e DdP (De 2011. 30,00 AS 15 cm d ropileno, nas y frat ón y fibra egún Reg 8,00 DRA de fresa	geles de ón de pres- 4,00 0,20 50/70 S en lesgaste de o asfáltico, e imborna- claración 4,00 e espesor, i/vertido, asado. Se- as con mar- glamento 1,50	120,00 120,00 120,00	11,08	1.329,60
E04SMS050	cm de espesor, medido sobre p los áridos < 30. Árido con marca taciones) según Reglamento (UE m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S SUPERFICIES INC. SELLADO DE JUNTA Suministro y puesta en obra de capa de rodadura de 5 cm de es los ángeles < 30, extendida y co filler de aportación, betún y p.p. les a la nueva rasante. Árido cor de prestaciones) según Reglamo m2 SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/F Solera de hormigón en masa HN elaborado en obra, armado con colocación, p.p. de juntas, aserra gún NTE-R55 y EHE. Componen cado CE y DdP (Declaración de p (UE) 305/2011. ENTRADA Nº28 PA DESPLAZAMIENTO EQUIPO FRESADOR Partida Alzada para desplazamie	erfil. Desgaste of ado CE y DdP (IE) 305/2011. 1 e=5 cm D.A.<30 EN PAS M.B.C. tipo ACspesor, con áridompactada, include elevación do marcado CE y ento (UE) 305/2 1 //20/I e=15cm c/FIBRA M-20/P/20/I de fibras de polipado de las mismotes del hormigo prestaciones) se ento de equipo ento de equipo	de los án Declaraci 30,00 PEQUEÑAS -16 SURF dos con cuido rieg le tapas e DdP (De 2011. 30,00 AS 15 cm d ropileno, nas y frat ón y fibra egún Reg 8,00 DRA de fresa	geles de ón de pres- 4,00 0,20 50/70 S en lesgaste de o asfáltico, e imborna- claración 4,00 e espesor, i/vertido, asado. Se- as con mar- glamento 1,50	120,00 120,00 120,00	11,08	1.329,60

16 mayo 2022

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REPARACIÓN DE FIRME CAMINOS CASAS DEL MAESTRO Y PINO DONCEL. GEA Y TRUYOLS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PA002	PA REPOSICIÓN DE SERVICIOS OBRA	S AFECTADOS, SEÑALIZACIÓN, LIMPIEZA Y RESTO DE			
	•	afectados, señalización, mobiliario, etc. ne- a D.O. Limpieza y resto de obra.			
		0,5	0,50		
			0,50	154,50	77,25
	TOTAL 01				2.647.78

16 mayo 2022

REPARACIÓN DE FIRME CAMINOS CASAS DEL MAESTRO Y PINO DONCEL. GEA Y TRUYOLS

CÓDIGO							
02	CASAS DEL MAESTRO						
J02002	m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TE	RRENO SUPERFICIAL, POF	R MEDIOS ME	CÁNICOS			
	Desbroce y limpieza del te	rreno por medios m	necánicos				
	TRAMO 1 TRAMO 2	2 2	110,00 50,00	2,00 2,00	440,00 200,00		
	110 400 2	-	00,00	2,00	640,00	0,66	422,4
PUa020	mI CORTE DE FIRME DE HORMIGÓ	N O ASFÁLTICO				·	·
	Corte de firme de hormigó	n o asfáltico con m	edios ma	nuales y/o			
	mecánicos.						
	ENCUENTROS	1	7,00 5,00		7,00 5,00		
		•	0,00		12,00	1,80	21,6
J03DF020	m3 FRESADO DE FIRME (MBC)						
	Fresado de firme de mezcl	a bituminosa en cal	iente en s	sección com-	-		
	pleta o semicalzada, inclus	o carga, barrido y tı	ansporte	a vertedero			
	o planta de reciclaje o luga	ar de empleo. Sin ge	estión de	resíduos.			
	ENCUENTROS	1	7,00 5,00	1,50 0,0 1,50 0,0			
		ı	3,00	1,50 0,0	0,91	26,93	24,5
OMF0050	m2 BARRIDO DE PAVIMENTO DE A	GLOMERADO ASFÁLTICO			-7-	-,	,-
	Barrido de pavimento de a cánica.	glomerado asfáltico	con barı	redora me-			
	Incluye: Replanteo de la su	nerficie Barrido de	la suner	ficie Limnie-			
	za de los restos de obra. C			•			
		a. ga					
	mión o contenedor.	_					
	mión o contenedor. Criterio de medición de pr	oyecto: Superficie n	nedida se	gún docu-			
		•	nedida se	gún docu-			
	Criterio de medición de pr	ecto.					
	Criterio de medición de pr mentación gráfica de Proye	ecto. ora: Se medirá la sup					
	Criterio de medición de pr mentación gráfica de Proye Criterio de medición de ob rrida según especificacione Criterio de valoración ecor	ecto. ora: Se medirá la sup es de Proyecto.	perficie re	almente ba-			
	Criterio de medición de pr mentación gráfica de Proye Criterio de medición de ob rrida según especificacione	ecto. ora: Se medirá la sup es de Proyecto.	perficie re	almente ba-			
	Criterio de medición de pr mentación gráfica de Proye Criterio de medición de ob rrida según especificacione Criterio de valoración ecor ción de la base soporte.	ecto. ora: Se medirá la sup es de Proyecto.	perficie re incluye la	almente ba- a demoli-			
	Criterio de medición de pr mentación gráfica de Proye Criterio de medición de ob rrida según especificacione Criterio de valoración ecor	ecto. ora: Se medirá la sup es de Proyecto.	perficie re	almente ba-	330,00 150,00		
	Criterio de medición de pr mentación gráfica de Proye Criterio de medición de ob rrida según especificacione Criterio de valoración ecor ción de la base soporte.	ecto. ora: Se medirá la sup es de Proyecto. nómica: El precio no	perficie re incluye la 110,00	almente ba- a demoli- 3,00	330,00	0,32	153,6
J03VC210	Criterio de medición de primentación gráfica de Proyectiva de medición de obrida según especificacionectión de la base soporte. TRAMO 1 TRAMO 2 m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF	ecto. ora: Se medirá la sup es de Proyecto. nómica: El precio no 1 1 1	incluye la	almente ba- a demoli- 3,00	330,00 150,00	0,32	153,6
U03VC210	Criterio de medición de primentación gráfica de Proyectiva de medición de obrida según especificacionectiva de la base soporte. TRAMO 1 TRAMO 2 m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF SUPERFICIES INC. SELLADO DE	ecto. ora: Se medirá la sup es de Proyecto. nómica: El precio no 1 1 1 50/70 S e=5 cm D.A.<30 EN E JUNTAS	incluye la 110,00 50,00 PEQUEÑAS	almente ba- a demoli- 3,00 3,00	330,00 150,00	0,32	153,6
J03VC210	Criterio de medición de primentación gráfica de Proyectiva de medición de obrida según especificacionectión de la base soporte. TRAMO 1 TRAMO 2 M2 CAPA RODADURA AC-16 SURF SUPERFICIES INC. SELLADO DE Suministro y puesta en obri	ecto. ora: Se medirá la supes de Proyecto. nómica: El precio no 1 1 1 50/70 S e=5 cm D.A.<30 EN E JUNTAS ra de M.B.C. tipo AC	incluye la 110,00 50,00 PEQUEÑAS C-16 SURF	almente ba- a demoli- 3,00 3,00	330,00 150,00	0,32	153,6
U03VC210	Criterio de medición de primentación gráfica de Proyectiva de medición de obrida según especificacionectión de la base soporte. TRAMO 1 TRAMO 2 m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF SUPERFICIES INC. SELLADO DE Suministro y puesta en obricapa de rodadura de 5 cm	ecto. ora: Se medirá la supes de Proyecto. nómica: El precio no 1 1 1 50/70 S e=5 cm D.A.<30 EN E JUNTAS ra de M.B.C. tipo AC de espesor, con ári	incluye la 110,00 50,00 PEQUEÑAS C-16 SURF	almente ba- a demoli- 3,00 3,00 5-50/70 S en desgaste de	330,00 150,00	0,32	153,6
J03VC210	Criterio de medición de primentación gráfica de Proyectiva de medición de obrida según especificaciones. Criterio de valoración ecorición de la base soporte. TRAMO 1 TRAMO 2 m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF SUPERFICIES INC. SELLADO DE Suministro y puesta en obricapa de rodadura de 5 cm los ángeles < 30, extendid.	ecto. ora: Se medirá la supes de Proyecto. nómica: El precio no 1 1 50/70 S e=5 cm D.A.<30 EN E JUNTAS ra de M.B.C. tipo AC de espesor, con ária a y compactada, inc	incluye ki 110,00 50,00 PEQUEÑAS C-16 SURF dos con ci	almente ba- a demoli- 3,00 3,00 5 50/70 S en desgaste de go asfáltico,	330,00 150,00	0,32	153,6
U03VC210	Criterio de medición de primentación gráfica de Proyectiva de medición de obrida según especificacionectión de la base soporte. TRAMO 1 TRAMO 2 m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF SUPERFICIES INC. SELLADO DE Suministro y puesta en obricapa de rodadura de 5 cm los ángeles < 30, extendida filler de aportación, betún	ecto. bra: Se medirá la supes de Proyecto. nómica: El precio no 1 1 50/70 S e=5 cm D.A.<30 EN E JUNTAS ra de M.B.C. tipo AC de espesor, con ária y compactada, incoy p.p. de elevación o	incluye la 110,00 50,00 PEQUEÑAS 2-16 SURF dos con coluido riego de tapas de	almente ba- a demoli- 3,00 3,00 5 50/70 S en desgaste de go asfáltico, e imborna-	330,00 150,00	0,32	153,6
J03VC210	Criterio de medición de primentación gráfica de Proyectiva de medición de obrida según especificaciones. Criterio de valoración ecorición de la base soporte. TRAMO 1 TRAMO 2 m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF SUPERFICIES INC. SELLADO DE Suministro y puesta en obricapa de rodadura de 5 cm los ángeles < 30, extendid.	ecto. ora: Se medirá la supes de Proyecto. nómica: El precio no 1 1 50/70 S e=5 cm D.A.<30 EN E JUNTAS ra de M.B.C. tipo AC de espesor, con ária y compactada, inco y p.p. de elevación o con marcado CE y	incluye la 110,00 50,00 PEQUEÑAS C-16 SURF dos con coluido rieg de tapas con coluido rieg de tapas con coluido rieg	almente ba- a demoli- 3,00 3,00 5 50/70 S en desgaste de go asfáltico, e imborna-	330,00 150,00	0,32	153,6
J03VC210	Criterio de medición de primentación gráfica de Proyectiva de medición de obrida según especificaciones. Criterio de valoración econición de la base soporte. TRAMO 1 TRAMO 2 m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF SUPERFICIES INC. SELLADO DE Capa de rodadura de 5 cm los ángeles < 30, extendida filler de aportación, betún les a la nueva rasante. Árid de prestaciones) según Reservición de TRAMO 1	ecto. bra: Se medirá la supes de Proyecto. nómica: El precio no 1 1 50/70 S e=5 cm D.A.<30 EN E JUNTAS ra de M.B.C. tipo AC de espesor, con ária y compactada, inco y p.p. de elevación o con marcado CE y glamento (UE) 305/	incluye la 110,00 50,00 PEQUEÑAS 2-16 SURF dos con o cluido rieg de tapas o y DdP (Dec 2011.	almente ba- a demoli- 3,00 3,00 5 50/70 S en desgaste de go asfáltico, e imborna- eclaración 3,00	330,00 150,00 480,00	0,32	153,6
J03VC210	Criterio de medición de primentación gráfica de Proyectiva de medición de obrida según especificacionectiva de valoración ecorción de la base soporte. TRAMO 1 TRAMO 2 m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF SUPERFICIES INC. SELLADO DE Suministro y puesta en obricapa de rodadura de 5 cm los ángeles < 30, extendida filler de aportación, betún les a la nueva rasante. Árid de prestaciones) según Re	ecto. ora: Se medirá la supes de Proyecto. nómica: El precio no 1 1 50/70 S e=5 cm D.A.<30 EN E JUNTAS ra de M.B.C. tipo AC de espesor, con ária y compactada, inco y p.p. de elevación o con marcado CE y glamento (UE) 305/	incluye la 110,00 50,00 PEQUEÑAS C-16 SURF dos con o luido rieg de tapas o y DdP (De	almente ba- a demoli- 3,00 3,00 5 50/70 S en desgaste de go asfáltico, e imborna- eclaración	330,00 150,00 480,00 330,00 150,00		
	Criterio de medición de primentación gráfica de Proyectiva de medición de obrida según especificaciones. Criterio de valoración econición de la base soporte. TRAMO 1 TRAMO 2 m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF SUPERFICIES INC. SELLADO DE Capa de rodadura de 5 cm los ángeles < 30, extendida filler de aportación, betún les a la nueva rasante. Árid de prestaciones) según Reservición de TRAMO 1	ecto. ora: Se medirá la supes de Proyecto. nómica: El precio no 1 1 50/70 S e=5 cm D.A.<30 EN E JUNTAS ra de M.B.C. tipo AC de espesor, con ária y compactada, inco y p.p. de elevación o con marcado CE y glamento (UE) 305/	incluye la 110,00 50,00 PEQUEÑAS C-16 SURF dos con o cluido rieg de tapas o y DdP (Dec 2011.	almente ba- a demoli- 3,00 3,00 5 50/70 S en desgaste de go asfáltico, e imborna- eclaración 3,00	330,00 150,00 480,00	0,32	
J03VC210 DE001	Criterio de medición de primentación gráfica de Proyectiva de medición de obrida según especificaciones. Criterio de valoración ecorición de la base soporte. TRAMO 1 TRAMO 2 m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF SUPERFICIES INC. SELLADO DE Capa de rodadura de 5 cm los ángeles < 30, extendida filler de aportación, betún les a la nueva rasante. Árid de prestaciones) según Re TRAMO 1 TRAMO 1 TRAMO 2 PA DESPLAZAMIENTO EQUIPO FRE	ecto. bra: Se medirá la supes de Proyecto. nómica: El precio no 1 1 50/70 S e=5 cm D.A.<30 EN E JUNTAS ra de M.B.C. tipo AC de espesor, con ária y compactada, inc y p.p. de elevación o con marcado CE y glamento (UE) 305/ 1 1	incluye la 110,00 50,00 PEQUEÑAS C-16 SURF dos con o cluido rieg de tapas o y DdP (Dec 2011. 110,00 50,00	almente ba- a demoli- 3,00 3,00 5 50/70 S en desgaste de go asfáltico, e imborna- eclaración 3,00 3,00 3,00	330,00 150,00 480,00 330,00 150,00		
	Criterio de medición de primentación gráfica de Proyectiva de medición de obrida según especificaciones. Criterio de valoración ecorición de la base soporte. TRAMO 1 TRAMO 2 m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF SUPERFICIES INC. SELLADO DE Suministro y puesta en obricapa de rodadura de 5 cm los ángeles < 30, extendida filler de aportación, betún les a la nueva rasante. Árid de prestaciones) según Retalado 1 TRAMO 1 TRAMO 1 TRAMO 1	ecto. bra: Se medirá la supes de Proyecto. nómica: El precio no 1 1 50/70 S e=5 cm D.A.<30 EN E JUNTAS ra de M.B.C. tipo AC de espesor, con ária y compactada, inco y p.p. de elevación o con marcado CE y glamento (UE) 305/ 1 1 ESADORA Y MINI-EXCAVAD zamiento de equipo	incluye la 110,00 50,00 PEQUEÑAS 2-16 SURF dos con o cluido rieg de tapas o y DdP (Dec 2011. 110,00 50,00 DORA D de fresa	almente ba- a demoli- 3,00 3,00 5 50/70 S en desgaste de go asfáltico, e imborna- eclaración 3,00 3,00 3,00	330,00 150,00 480,00 330,00 150,00		
	Criterio de medición de primentación gráfica de Proyectiva de medición de obrida según especificaciones. Criterio de valoración econición de la base soporte. TRAMO 1 TRAMO 2 m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF SUPERFICIES INC. SELLADO DE Capa de rodadura de 5 cm los ángeles < 30, extendida filler de aportación, betún les a la nueva rasante. Árid de prestaciones) según Reservicios para despla Partida Alzada para despla	ecto. bra: Se medirá la supes de Proyecto. nómica: El precio no 1 1 50/70 S e=5 cm D.A.<30 EN E JUNTAS ra de M.B.C. tipo AC de espesor, con ária y compactada, inco y p.p. de elevación o con marcado CE y glamento (UE) 305/ 1 1 ESADORA Y MINI-EXCAVAD zamiento de equipo	incluye la 110,00 50,00 PEQUEÑAS 2-16 SURF dos con o cluido rieg de tapas o y DdP (Dec 2011. 110,00 50,00 DORA D de fresa	almente ba- a demoli- 3,00 3,00 5 50/70 S en desgaste de go asfáltico, e imborna- eclaración 3,00 3,00 3,00	330,00 150,00 480,00 330,00 150,00		5.318,40

16 mayo 2022 3

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REPARACIÓN DE FIRME CAMINOS CASAS DEL MAESTRO Y PINO DONCEL. GEA Y TRUYOLS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PA002	PA REPOSICIÓN DE SERVICIOS A OBRA	AFECTADOS, SEÑALIZACIÓN, LIMPIEZA Y RESTO DE			
	•	efectados, señalización, mobiliario, etc. ne- D.O. Limpieza y resto de obra.			
		0,5	0,50		
			0,50	154,50	77,25
	TOTAL 02				6.488.99

16 mayo 2022 4

REPARACIÓN DE FIRME CAMINOS CASAS DEL MAESTRO Y PINO DONCEL. GEA Y TRUYOLS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD AI	NCHURA ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03	GESTIÓN DE RESIDUOS					
U20CO020	mes ALQUILER CONTENEDOR	RCD 8m3				
	sólo permitido éste tip de residuos no peligro Ambiente). Según Rea	ontenedor de 8 m3 de capacidado oo de residuo en el contenedor posos (autorizado por la Consejería I Decreto 105/2008, de 1 de febr acción y gestión de los residuos d	or el gestor a de Medio ero por el			
	ción y demolición.					
		2	_	2,00		
U20CT200	te o por Industria) por de Medio Ambiente d .Según Real Decreto 1 la la producción y ges lición.	CD a planta autorizada (por Med transportista autorizado (por la e la Comunidad Autónoma corre 05/2008, de 1 de febrero por el c tión de los residuos de construcc	Consejería spondiente) que se regu- ión y demo-	2,00	85,21	170,42
	Tierras Asfalto	1,3 1,3	64,00 6,61	83,20 8,59		
	Hormigón	1,3	0,16	0,21		
				92,00	4,00	368,00

538,42

16 mayo 2022 5

REPARACIÓN DE FIRME CAMINOS CASAS DEL MAESTRO Y PINO DONCEL. GEA Y TRUYOLS

0.4	OF OUR ID A D. V. O.A.I. LID.			
04	SEGURIDAD Y SALUD			
E28EB045	ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70			
	Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura (amortizable			
	en 4 usos). s/R.D. 485/97.	6.00		
	_	6,00 6,00	3,62	21,72
E28EB050	ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE	0,00	0,02	21,72
	Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D.			
	485/97.			
	4 _	4,00		
		4,00	7,02	28,08
E28ES037	ud SEÑAL CIRCULAR D=90cm SOBRE TRIPODE			
	Señal de seguridad circular de D=90 cm., normalizada, con trípode			
	tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje.			
	s/R.D. 485/97.			
	_	2,00	05.00	70.40
E28ES015	ud SEÑAL TRIANGULAR L=90cm SOBRE TRIPODE	2,00	35,06	70,12
E20E3013				
	Señal de seguridad triangular de L=90 cm, normalizada, con trípo-			
	de tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.			
	5/ N.D. 403/ 57 .	4,00		
		4,00	22,73	90,92
E28RA005	ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES			
	Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, pa-			
	ra uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97			
	y R.D. 1407/92.			
	5	5,00		
F00D4000	CALEAG ANTIBOLIVO	5,00	4,77	23,85
E28RA090	ud GAFAS ANTIPOLVO			
	Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3			
	usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	5,00		
	_	5,00	2,70	13,50
E28RA115	ud MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE	2,00	_,	
	Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con			
	polvo y humos.			
	10 _	10,00		
		10,00	1,44	14,40
E28RC060	ud CHALECO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN			
	Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso).			
	Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	5.00		
	_	5,00	11.00	50.00
E28RM020	ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS	5,00	11,98	59,90
LLOIIMOLO	Par de guantes de Iona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y			
	R.D. 1407/92.			
	14.D. 1407/32.	5,00		
	_	5,00	3,01	15,05
E28RP070	ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD			
	Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amorti-			
	zables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
	5	5,00		
		5,00	26,00	130,00
	TOTAL 04			467,54
	TOTAL	<u> </u>		10.142,73

16 mayo 2022 E

RESUMEN DE PRESUPUESTO

REPARACIÓN DE FIRME CAMINOS CASAS DEL MAESTRO Y PINO DONCEL. GEA Y TRUYOLS

CAPITULO	RESUMEN	IMPORTE	%
01	CAMINO PINO DONCEL, 28	2.647,78	26,11
02	CASAS DEL MAESTRO	6.488,99	63,98
03	GESTIÓN DE RESIDUOS	538,42	5,31
04	SEGURIDAD Y SALUD	467,54	4,61
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 13,00 % Gastos generales 1.318,55 6,00 % Beneficio industrial 608,56	10.142,73	
	Suma	1.927,11	
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA	12.069,84	
	21% IVA	2.534,67	
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	14.604,51	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CATORCE MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

%

, MAYO 2022.

La Ingeniera Técnica de Obras Públicas municipal

Firmado por FATIMA MONZON PULIDO - DNI ***0442** el día 16/05/2022 con un certificado emitido por ACCVCA-120

Fátima Monzón Pulido

NOTAS:

Este documento se corresponde con una valoración económica elaborada por la Administración; en ningún momento se le dará la consideración de PROYECTO O MEMORIA VALORADA. En cumplimiento de lo estipulado en el segundo párrafo del art. 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a criterio del técnico que firma, las actuaciones incluidas en dicha valoración no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. La revisión de esta documentación queda sometida a cualquier otra evaluación técnica que se estime.

SE ADJUNTA DOCUMENTO FOTOGRÁFICO

16 mayo 2022

DOCUMENTO FOTOGRÁFICO:

1) CASAS DEL MAESTRO

(CASAS DEL MAESTRO-TRAMO 1)









(CASAS DEL MAESTRO-TRAMO 2)





2) PINO DONCEL





